THEMIS

ARGO TOUCH

KOMPAKTES ALL-IN-ONE POS TERMINAL

Der Argo Touch ist ein 10,1Zoll All-in-One POS-Terminal mit dem leistungsstarken Quad-Core J3455 Prozessor von Intel. Der kleine Formfaktor des Argo Touch ist bestens dort geeignet, wo nur wenig Platz auf dem Tresen oder der Verkaufsfläche vorhanden ist, wie z. B. in Bars, Cafés oder kleinen Läden. Dennoch ist der Argo Touch mit sechs USB Anschlüssen, einem seriellen Anschluss sowie Gigabit-Ethernet ausgestattet, um als volles POS-Terminal zu fungieren. Aufgrund des Aluminiumdruckgussgehäuses läuft das Terminal komplett lüfterlos und ist vor Staub oder Spritzwasser geschützt. Der Argo Touch unterstützt auch den Anschluss eines zweiten Displays für Kundeninformationen, welches entweder über den VGA oder einen USB Port angeschlossen werden kann. Der Standfuß unterstützt die Anbringung eines Kundendisplays und mit der VESA 75 x 75-Kompatibilität kann der Argo Touch auch an einer Wand oder an einem Pole montiert werden.

BESONDERHEITEN

- All-in-one POS Termianl mit 10.1“ Wide Screen Display
- Kapazitiver 10-Punkte Touch
- Leistungsstarker Intel® Celeron® J3455 Quad Core Prozessor
- 4GB RAM, 120 GB SSD
- Lüfterloses Design

OPTIONEN

- 7“ oder 10“ Kundenmonitor

THEMIS

Argo Touch

Model		Argo Touch
Display	Max. Auflösung	1280 x 800
	Größe	10.1"
	Helligkeit	280 Nit
	Kontrast	600:1
	Reaktionszeit	10ms
	Betrachtungswinkel	Rechts 75° Links 75° / Oben 75° Unten 75°
	Technologie	LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
	Touch	Kapazitiver 10-Punkte Touch
System	CPU (lüfterlos)	Intel® Celeron® J3455, 2,00 GHz bis zu 2,40 GHz, Quad Core
	Arbeitsspeicher	1 x 4GB DDR3L 1333MHz SO-DIMM
	Speicher	1 x 120GB mSATA SSD
	Betriebssystem	Windows 10 Enterprise LTSC or SAC
Schnittstellen	Seriell	1 x RS232 (COM1, DB9)
	LAN	1 x RJ45, Intel i211 GBE LAN CHIP (10/100/1000 Mbps)
	USB	1 x USB 3.0 5 x USB 2.0
	DC-In	1 x DC 12V Input Power Jack
	Video	1 x VGA
Sonstiges	Farbe	schwarz
	VESA	75 x 75
	Material	Aluminiumdruckgussgehäuse
Strom	Netzteil	AC-In 100~240V / DC-Out 12V/5A
Abmessungen	ohne Standfuß	252 mm (B) x 177 mm (H) x 15/44 mm (T)
	mit Standfuß	252 mm (B) x 265 mm (H) x 195 mm (T)
Gewicht	ohne Standfuß	1.14 Kg
	mit Standfuß	2.08 Kg
Umgebung	Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C
	Lagerung	-20°C ~ 60°C
Optionen	Kundendisplay CD-703 oder DP-101A (kann jeweils rückseitig am Standfuß montiert werden)	

*Spezifikationen unterliegen Änderung ohne vorherige Ankündigung. Jul20