CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

TOUCH TERMINAL SP-635-BZ

WIRTSCHAFTLICH UND EFFIZIENT

Das kostengünstige, aber leistungsstarke POS-Touch-Terminal SP-635-BZ ist nun mit einem projiziert kapazitivem Multi Touch ausgestattet, um den heutigen Anforderungen zu entsprechen. Die SP-635-BZ ist das richtige System im Hinblick auf Kosteneffizienz und Leistung mit dem Intel® Celeron™ J1900 Quad Core-Prozessor. Die Kasse ist wie gewohnt lüfterlos, um Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand zu gewährleisten. Der Monitor ist flexibel und kann an die Anforderungen jedes Arbeitsplatzes angepasst werden - ob mit praktischer VESA / Wandhalterung oder großem Neigungswinkel.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Kundenanzeige (2x20 VFD) oder einen zweiten LCD Monitor anzuschließen. Das Touch-POS-Terminal SP-635-BZ bietet eine Reihe nützlicher Peripheriegeräte.

SPECIAL FEATURES

- Leistugnsstarker Intel® Celeron™ J6412 Quad Core ProzessorUnterstützt bis zu 8GB RAM
- Flexibles modulares Design, welche verschiedene Kundenmonitore unterstützt
- Spritzwasser- und Staubresistenter Bildschirm
- Praktische VESA / Wandhalterung und Monitor mit großem Neigungswinkel

OPTIONAL

- Kundenanzeige (2x20 VFD)
- Zweiten Monitor in verschiedenen Größen
- 3-Spur Magnetkartenleser, Chipkartenleser
- RFID Leser, Fingerprint Sensor, I-Button/Dallas Schloss/Addimat

SP-635-BZ

TECHNISCHE DATEN

PARTNER
CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

SP-635-BZ

Item	SP-635-BZ
Prozessor	Intel® Celeron™ J6412 (2.00GHz bis zu 2.42GHz), 4 Kerne, 2MB L2 Cache, lüfterlos
Bildschirm	15" TFT-LCD, Auflösung 1024 x 768, Helligkeit 350 Nits, LED-Hintergrundbeleuchtung
Touch	Projiziert kapazitiver Multi Touch
RAM	2 x DDR3L SO-DIMM, unterstütz bis zu 8GB
Speicher	1 x 2.5“ SATA SSD
LAN	1 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
Schnittstellen	3 x COM (DC+0/5/12V: COM 1-2 BIOS Auswahl, COM 3 durch Jumper) 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RJ-45 Ethernet 1 x VGA 1 x RJ-11 Kassenlade 1 x DC12V Eingang 1 x DC12V Ausgang 1 x Mini PCI-e (Intern)
Lautsprecher	-
Betriebssystem	Windows 7, POSReady 7, Windows 10, Linux (Ubuntu)
Netzteil	AC100~240V/DC+12V, 5.4A, 65W Netzteil
Abmessungen	360mm (B) x 240mm (T) x 365mm (H)
Umgebung	Betrieb: / Lagerung: Temperatur: 0°C ~ +40°C / -20°C ~ +60°C Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 80% / 15% ~ 80%
Optionen	3-Spur MSR, Kundenanzeige (2x20 VFD, CD-703A), 2. Kundenmonitor in verschiedenen Größen, Chipkartenleser, LF/HF/NFC RFID Leser, Fingerprint Sensor, i-Button/Dallas/Addimat LPT (Werksoption mit Mindestbestellmenge)
Farbe	schwarz

*Spezifikation unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. 08/20

PARTNER
CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

EUROPE	+49 40 450 635-0	info@partner-tech.eu
UNITED KINGDOM	+44 1928 579 707	sales-uk@partner-tech.eu
IBERIA	+34 913 120632	comercial@partner-tech.eu
ADRIA	+386 1 566 25 20	prodaja@partner-tech.eu